

SPECIFICATIONS TECHNIQUES



	Art.No.	Description	Commentaire	Unité de mesure	Valeur
CARACTERISTIQUES	1	Constructeur			Roll and Go
	2	Code produit			TRG2024 S / L
	3	Nom du produit			Transporteur 5 roues PRO pour chariot
	4	Charge utile	charge nominale	kg	200
	5	Capacité de traction	charge nominale	kg	200
	6	Motorisation	électrique, à combustion interne		Electrique
	7	Système de conduite	debout, assis		debout / assis en option
	8	Pneus	G = gonflables, B = bandages PS = pleins souples,		G
	9	Roues	nbre de roues AV / AR - x = motrice		1 roue AV / 4 roues AR
	10	Certification CE			Oui
DIMENSIONS	11	Hauteur plateau	h = hauteur à vide	mm	130
	12	Dimensions	L = longueur	mm	à partir de 1765 jusqu'à (variable selon votre chariot)
	13		B = largeur	mm	variable
	14		h5 = hauteur d'assise	mm	en option
	15		h3 = hauteur plancher	mm	130
	16	Rayon de braquage	R1 = max. extérieur AV / AR	mm	2600 / 1540
	17		R2 = max. intérieur	mm	1380
PERFORMANCE	18	Vitesse max. marche avant	avec / sans charge	km/h	18 maximal
	19	Vitesse max. marche arrière	en service continu : 60', sur sol plat	km/h	3 maximal
	20	Charge max. sur terrain plat	max. 5", sur sol plat	kg	200
	21	Pente max avec charge*	avec / sans charge		10%
POIDS	22	Poids	avec batterie	kg	39,6
	23	Pneus	dimensions AV	mm	315 x 115
CHASSIS	24		dimensions AR	mm	210 x 75
	25	Pression de gonflage		bar	2 bar
	26	Type de pneus			en option
	27	Empattement	Y = distance 4 roues AV / AR	mm	980 / 1240
	28	Hauteur par rapport au sol	sans charge au point le plus bas	mm	10
	29		sans charge milieu empattement	mm	10
	30	Freins de service	méc. / hydr. / elect. AV		hydraulique
	31		frein parking		1
	32	Frein de stationnement	méc. / hydr. / elect.		mécanique
	PROPULSION	33	Batterie	type	
34			tension / capacité / fin de charge / Wh	V / Ah / V / Wh	48,1 / 19,4 / 36,4 en fin de charge / 933,14
35			poids	kg	4,6 kg
36		Chargeur	embarqué / mural	A / V	5 / 54,6 - mural
37		Moteur électrique	puissance	kW	0,8 Kw Brushless
38		Contrôle de vitesse	variateur électronique	A / V	variateur électronique
39		Attelage	type manuel ou automatique		en option
40		Autonomie		km	jusqu'à 30 km - batterie interchangeable
SECURITE	41	Système sécurité homme mort			en option
	42	Dispositif d'interruption de l'alimentation électrique / arrêt d'urgence			en option
	43	Dispositif d'éclairage			en option
	44	Signalisation lumineuse			en option
	45	Signal sonore de marche arrière			en option
	46	Commandes de conduite			en option

* La capacité de charge est soumise à la pente, type de sol et temps d'utilisation

** Autres spécifications et fonctionnalités identiques au chargeur de batterie standard